

The background of the cover is a composite image. The top half shows a satellite in space with its solar panels extended, set against a dark blue sky with a crescent moon. The bottom half shows a city skyline at night, with lights reflecting on the water. A large, dark blue diagonal band runs from the top left to the bottom right, separating the space scene from the city scene. The text is overlaid on this band.

РАДИОЛОКАЦИЯ И СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026

8.4 4+4+4-элементная помехозащищенная антенна

Функции и характеристики

- Обеспечивается подавление широкополосных, узкополосных, перестраиваемых и импульсных помех в диапазонах BeiDou B1/B3, GPS L1 и Galileo E1.
- Поддерживается одночастотное или совместимое позиционирование по BeiDou B1/B3, GPS L1 и Galileo E1.

Электрические характеристики

Параметр	Значение	
Модель изделия	ZJT104+4+4	
Помехозащищенность характеристики	Рабочая частота диапазон	B1 □ L1/G1/B3
	Количество помех, которые могут подавляться	Одновременно с обработкой 3 частот □ с тремя сигналами глушителя на точку частоты
	Элемент решетки количество	12
	Подавление помех способность	Подавление одной помехи: SIR ≥100 дБ Подавление трех помех: SIR ≥90 дБ
	Потребляемая мощность	12 Вт
	Уровень выходного сигнала	70дБ~-50дБм
Мощность характеристики	Напряжение	4.8 В~36 В
Условия эксплуатации	Рабочая температура	-40°C~+70°C
	Температура хранения	-55°C~+80°C
Физические параметры	Габариты	размер антенны: Φ170 мм, толщина 28 мм
	Масса	≤750 г
	Интерфейс данных	RS232, TTL или прямой выход кабеля (по заказу)
	ВЧ-выход	SMA (по заказу)
	Размер антенны	по заказу