

The background of the cover is a composite image. The top half shows a satellite in space with its solar panels extended, set against a dark blue sky with a crescent moon. The bottom half shows a city skyline at night, with lights reflecting on buildings. A large, dark blue diagonal band runs from the top left to the bottom right, separating the space scene from the city scene. The text is overlaid on this band.

РАДИОЛОКАЦИЯ И СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026

8.3 4+4-элементная помехозащищенная антенна

Функции и характеристики

- Подавление широкополосных помех, узкополосных, перестраиваемых и импульсных помех в диапазоне BeiDou B1, GPS L1 и Galileo E1.
- Поддержка одночастотного или совместимого позиционирования по BeiDou B1, GPS L1 и Galileo E1.



Внешний вид

Электрические характеристики

Параметр	Значение	
Модель изделия	ZJT104+4	
Помехозащищенность, характеристики	Рабочая частота диапазон	B1 L1/G1
	Количество помех, которые могут подавляться	может одновременно справиться с типами глушителей 3+3
	Элемент решетки количество	8
	Подавление помех способность	Подавление одной помехи: SIR ≥100 дБ Подавление трех помех: SIR ≥90 дБ Подавление шести помех: SIR ≥80 дБ
	Потребляемая мощность	≤8 Вт
	Уровень выходного сигнала	70дБм~-50дБм
Мощность характеристики	Напряжение	4.8 В~30 В
Условия эксплуатации	Рабочая температура	-40°C~+70°C
	Температура хранения	55°C~+80°C
Физические параметры	Габариты	размер антенны: Φ160 мм, толщина 22 мм размер модуля: ≤99 × 69 мм
	Масса	≤500 г
	Интерфейс данных	RS232, TTL или прямой выход кабеля (по заказу)

Параметр	Значение	
	ВЧ- выход	МСХ
	Размер антенны	по заказу