

СЕРИЯ ПРИНТЕРОВ ДЛЯ ПАЙЯЛЬНОЙ ПАСТЫ

Ручной прецизионный принтер RU-3040H



RU-3040H



Рабочая платформа



Фиксирующие штифты для позиционирования



Регулировочная ручка



Ручки фиксации трафарета

Технические характеристики

Модель	RU-3040H
Размер рабочей платформы	300×400 мм
Максимальный размер печати	250×400 мм
Максимальный размер рамки	370×470 мм
Скорость печати	Ручное управление
Точность регулировки печатающей головки	10 мм
Высота печати	190 мм
Повторяемость	±0,01 мм
Способ позиционирования	Опорные отверстия по базовым меткам
Габаритные размеры	540×380×390 мм
Масса	20 кг
Толщина трафарета	0–80 мм

СЕРИЯ ПРИНТЕРОВ ДЛЯ ПАЙЯЛЬНОЙ ПАСТЫ

Полуавтоматические принтеры RU-3088/3088L

- Головка ракеля с приводом от ножевого цилиндра автоматически перемещается влево и вправо, с возможностью регулировки хода и скорости, обеспечивая стабильность и надёжность работы.
- Позиционирование по четырём стальным сеткам, обеспечивающее повторяемость печати до ±0,02 мм, совместимо с сетками разных размеров.
- Головка ракеля может легко регулироваться влево и вправо, может быть установлена титановая стальная ракета, 200–350 мм на выбор.
- Промышленное управление ПЛК, стабильная и надёжная работа.
- Съёмная панель для лёгкого обслуживания, удобный доступ к ПЛК и плате PCB.
- Печать вперёд и назад, удовлетворяет различным требованиям печати.
- Параметры устанавливаются на LED-экране, управление скоростью и PLC осуществляется с экрана.
- Используется серводвигатель с высокоточным линейным направляющим рельсом, обеспечивающий точность и стабильность печати.
- Настройка скорости печати с помощью частотного преобразователя, прямая установка скорости на панели управления, синхронность скорости перемещения ракеля и печати.
- Тайваньский вакуумный генератор Mingde (MD), долгий срок службы и низкий уровень шума.



Полуавтоматический принтер



Полуавтоматический принтер 1.2 м



Серводвигатель



Многофункциональная печатающая головка



Масляно-водный сепаратор

Технические характеристики

Модель	RU-3088	RU-3088L
Размер печатаемой платы	320×520 мм	1300×350 мм
Площадь печати по трафарету	320×520 мм	1200×320 мм
Потребляемая мощность	100 Вт	
Скорость печати	0–100 мм/сек	
Питание	220 В AC, 50/60 Гц	
Толщина трафарета	110 мм	
Способ фиксации трафарета	Внешние зажимные приспособления	
Вакуумный клапан	Передние: ±10 мм / слева и справа: ±10 мм	
Точность печати	±0,02 мм	
Точность позиционирования машины	±0,02 мм	
Масса	4–7 кг/см²	
Габаритные размеры машины	Д1800×Ш700×В1650 мм	Д1680×Ш700×В1680 мм