

КОНВЕЙЕР ИНСПЕКЦИОННЫЙ

Приёмный конвейер RU-400/RU-400(L)_



Приёмный конвейер
0,6 м (BV-400)



Приёмный конвейер
1 м (BV-400L)



Механизм привода
конвейерной ленты



Механизм регулировки
ширины направляющих



Датчик



Антистатическая
конвейерная платформа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RU-400	RU-400L
Питание	Однофазное 220 В, 50/60 Гц, 100 Вт	
Высота конвейера	900 ± 200 мм	
Длина направляющих	0,6 м, 1 м, 1,5 м (по выбору)	
Тип конвейерной ленты	Антистатическая ПВХ-лента	
Тип подключения	Поддержка интерфейса SMEMA (сигнальный уровень)	
Скорость конвейера	0,5–400 мм/мин	
Габариты (Д×Ш×В)	600×700×900 мм	1000×700×900 мм
Описание изделия	Используется для соединения между SMT-линией и производственной линией	

ПОДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/NXT

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДАТЧИК



Пневмоподатчик 8 мм



Пневмоподатчик 12 мм



Пневмоподатчик 16 мм

Модель	Пневмоподатчик 8 мм	Пневмоподатчик 12 мм	Пневмоподатчик 16 мм	Пневмоподатчик 24 мм
Материал	Высококачественный алюминиевый сплав			
Применимые ленты	Лента для компонентов			
Применение	Подходит для питателей отечественного производства типа YV100II, YV100XG, YV100XE, YG12F, YG100 и других моделей			

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДАТЧИК



Электроподатчик 8 мм



Электроподатчик 12/16 мм



Электроподатчик 24 мм

Модель	Электроподатчик 8 мм	Электроподатчик 12/16 мм	Электроподатчик 24 мм
Материал	Высококачественный алюминиевый сплав		
Применимые ленты	Лента для компонентов		
Применение	Подходит для питателей отечественного производства типа YV100II, YV100XG, YV100XE, YG12F, YG100 и других моделей		

ПОДАТЧИКИ NXT



NXT податчик 8 мм



NXT податчик 12 мм



NXT податчик 16 мм

Модель	NXT податчик 8 мм	NXT податчик 12 мм	NXT податчик 16 мм	NXT податчик 24 мм
Материал	Высококачественный алюминиевый сплав			
Применимые ленты	Лента для компонентов			

Соединительный конвейер

RU-400(L)



Технические параметры

№	Параметр	Значение
1	Питание	Однофазное 220 В, 50 Гц, 100 Вт
2	Высота транспортировки	900±20 мм
3	Длина направляющих	0,6 м / 1 м / 1,5 м; возможна индивидуальная длина
4	Тип передачи	Антистатический круглый ремень
5	Связь	Интерфейс SMEMA, сигнальное напряжение
6	Скорость	0,5-400 мм/мин
7	Назначение	Соединение оборудования в линиях SMT и автоматического монтажа

Конвейер может использоваться как буферный участок и рабочая позиция визуального контроля между технологическими операциями.