

ОФФЛАЙН-РЕНТГЕНОВСКАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ МАШИНА

ОФФЛАЙН-РЕНТГЕНОВСКАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ МАШИНА AX7900



AX-7900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		AX7900
Источник рентгеновского излучения	Тип	Закрытый
	Напряжение	90 кВ
	Диапазон перемещения	140 мм
Узел формирования изображения	Тип	Плоскоплоскостный детектор
	Разрешение	≥ 30"
Диапазон перемещения		300 мм
Вычислительный блок	Тип	Промышленный компьютер
	Процессор	24-ядерный
Зона загрузки	Макс. размер изделия	520 мм × 420 мм
	Макс. размер платы	460 мм × 400 мм
	Макс. грузоподъемность	5 кг
Навигационная система		Перемещение трёхосевым механизмом, сканирование и вращение
Программное обеспечение	Конфигурация	Высокоскоростная рентгеновская система для офлайн-инспекции AX-RAY с функцией WVI V1.0
Интерфейс	Язык интерфейса	Китайский / Английский

Функция рентгеновской защиты	1. Соответствует стандарту безопасности для источника рентгеновского излучения <1 мЗв/ч.	
	2. Дверца с блокировкой, звуковая и световая сигнализация, панель аварийной остановки, автоматическое отключение источника излучения при открытии дверцы.	
	3. Функция блокировки безопасности, дверца остается закрытой до завершения проверки, после остановки источника излучения, дверца автоматически разблокируется.	
	4. Автоматическая защитная функция: при отсутствии источника излучения более 5 минут, рентгеновская трубка автоматически отключается, переходя в режим защиты.	

Программные функции		
Параметры движения	Автоматическая настройка изображения	Автоматическая настройка на основе координатных параметров выбранной позиции, запись
	Функция автоматической калибровки	Быстрое перемещение к целевой позиции с возможностью программного обучения точкам позиционирования
	Функция измерения	Измерение электронных компонентов / полупроводников и объема пустот
	Функция редактирования позиции	Поддержка обучения нескольких позиций позиционирования
Параметры движения	Количество осей движения	4 оси
	Питание	220 В, 50 Гц
	Макс. мощность	1,0 кВт
Габариты оборудования		1200 × 1200 × 1500 мм
Масса оборудования		1100 кг
Доза утечки излучения		<1 мЗв/ч
Степень защиты		Полное экранирование

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЫМА

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЫМА RU-P3001



RU-P3001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	RU-P3001
Входное напряжение	AC220V
Входная мощность	800 Вт
Эффективность фильтрации	≥ 99%
Производительность	1200 м³/ч
Диаметр входного/выходного отверстия	150 мм / 100 мм
Габариты (Д×Ш×В)	565 × 425 × 1275 мм
Уровень шума	<75 дБ
Масса	80 кг
Предварительный фильтр	1 шт.
Основной фильтр	1 шт.
Высокоэффективный фильтр	5 шт.
Угольный фильтр	1 шт.

■ Особенности продукта

Многослойная конструкция, обеспечивающая эффективное удаление вредного пылевого дыма, снижение уровня шума, гуманизированный дизайн и создание комфортной рабочей среды.

■ Область применения

Применяется для чистки струйной печати, высокоскоростной печати, лазерной гравировки, сварки, пайки, резки, полировки и других процессов. Эффективно удаляет вредные газы, дым и пыль, защищает здоровье персонала и предотвращает вторичное загрязнение из-за фильтрации.

■ Преимущества продукта

Корпус из листового металла, прочный и долговечный. Панель управления с цифровой индикацией для мониторинга состояния работы. Высококачественные фильтрующие элементы для удаления большинства вредных пылевых частиц, частиц масла и запахов, таких как дым, пыль, дымка, детали из углеродного порошка, ионизированные и кислотные щёлочи, окислы, органические вещества и запахи.